

**ISODAEM ROHRSCHALEN
AUS STEINWOLLE
ALUKASCHIERT**

Maßgenau geschnittene Steinwolle - Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Reinaluminiumfolie, stark wasserabweisend und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift zum Verschließen der Rohrschale.

Brandklasse: Euroclass A2L s1-d0 nach EN 13501-1: 2019

Wärmeleitfähigkeit: 0,039W/mK bei 40°C

Schmelzpunkt: >1.000°C

Raumgewicht: 80 kg/m³

Temperatur: bis 250°C wollseitig
bis 90°C auf der Kaschierung

Abmessung: grundsätzlich ist jede Dimension möglich; Standard siehe Preisliste

Verpackung: in Karton 39x39x101cm; 12 Karton/Palette

Einsatzbereich: Heizungs- und Brauchwasserleitungen
formstabil und druckfest
stark wasserabweisend und geruchsneutral

Verarbeitungshinweis:

1. Die Schale vor dem Verschließen sorgfältig zusammendrücken
2. Die Klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
3. Selbstklebende Überkappung an der Rohrseite anbringen
4. Klebebänder stets überlappen
5. Rohrschalen stets mit mindestens 6 Wicklungen Bindedraht pro Laufmeter sichern