

MPR-Verbindungsschloss Typ S+

verzinkt

Anwendung

- Zum Verbinden der Montageteile Typ S+ mit MPR-Systemschienen

 Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Zeitsparend schnelle form- und kraftschlüssige Verbindung von Montageteilen Typ S+ mit MPR-Systemschienen
- Einfach einstecken in das Montageteil Typ S+ und drehen des Verbindungsschlosses um 90°, festziehen
- Sicher verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Gegenhalten mit Schlüssel oder Hilfswerkzeug erforderlich
- Unverwechselbar eine Größe für alle Montageteile Typ S+ einsetzbar





Für Schienenprofile	Gewinde	Schlüsselweite [SW]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
41/21-41/124	M10	13	169020	50	Stück

Produktleistungen



			geprutt
	Max. empfohlene Zuglast [N]	Max. empfohlene Querlast [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
MPR-Systemschienen 2,0 mm	4.500	4.000	40
MPR-Systemschienen 2,5 mm	5.000		

Montagehinweis







